

## Plomba LINK G SAL 3,5/300




### ZALETY

- Plomba o średnicy 3,5 i 5,0 mm spełnia normy ISO 17712 oraz kryteria bezpieczeństwa C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism)
- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu unikalnego mechanizmu zamykającego

### ZASTOSOWANIE

- plombowanie środków transportu
- plombowanie magazynów
- plombowanie pojemników, beczek, szaf



### PODSTAWOWE CECHY

- Bardzo wytrzymała plomba linkowa typu **HIGH SECURITY**
- Łatwa do zaciągnięcia ręcznego, natomiast zdjęcie plomby wymaga użycia narzędzia tnącego
- Linka plomby zgrzana tylko na końcu, po przecięciu rozwarstwi się, co uniemożliwia ponowne zamknięcie plomby
- Średnica linki: 3,5mm
- Długość linki: 300mm

### PAKOWANIE

- 500 szt w kartonie

### OPCJE

- nadruk logo / nazwy użytkownika
- nadruk kodu kreskowego

### PRODUKTY POKREWNE



[Plomba Click Sal 1](#)



[Plomba Notox Sil 9](#)



[Plomba Click Sil 2](#)

## OPIS TECHNICZNY

- Tworzywo: stop aluminiowy odporny na korozję, drut – splot wielowarstwowy
- Wytrzymałość na rozerwanie: > 1000 kg
- Zakres temperaturowy: od -40°C do +120°C
- Numeracja sekwencyjna w standardzie
- Kolory: czerwony, niebieski, brązowy, czarny. Inne kolory na życzenie



Silny & Salamon Sp. z o.o.  
81-533 Gdynia  
ul. Druskiennicka 20  
☎ +48 58 622 54 01  
📠 +48 58 622 01 35

NIP: 586 19 28 278  
REGON: 191451504  
KRS: 0000024262  
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ

[www.pakowanie.biz](http://www.pakowanie.biz) & [www.plomby.biz](http://www.plomby.biz)  
biuro@pakowanie.biz & biuro@plomby.biz  
ING Bank Śląski S. A.  
O/Reg. w Gdańsku  
26 1050 1764 1000 0023 0356 3056