


## Plomba



### OPIS TECHNICZNY

- tworzywo: obudowa plomby wykonana jest z poliwęglanu, natomiast mechanizm zapadkowy z akrylu
- numeracja sekwencyjna
- przewłeczka to drut z galwanizowanej stali nierdzewnej w powłoce nylonowej o średnicy 0,7 mm
- standardowa długość przewłeczki: 300 mm, 600 mm
- kolory: żółty, czerwony, niebieski, biały, zielony, pomarańczowy. Inne kolory dostępne na życzenie

### INSTALACJA

- Przełóż koniec drucika przez otwór urządzenia, które ma być plombowane.
- Przełóż koniec drucika przez otwór w osłonce plomby.
- Przeciągnij ręką drucik przez otwór aż odległość między plombą a urządzeniem plombowanym wyniesie 4-5 mm.
- Aby zamknąć plombę przekręć kolorowy mechanizm bębnekowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara nie mniej niż 3 razy.
- Na koniec wyłam wystający kolorowy motylek



### PODSTAWOWE CECHY

- Bębnekowa plomba plastikowa z przewłeczką przeznaczona do zabezpieczania urządzeń pomiarowych
- Nie wymaga zastosowania narzędzia plombowniczego
- Wykonana z trwałych tworzyw sztucznych, wodoodporna i bezpieczna dla środowiska
- Przezroczysta obudowa zapewnia kontrolę poprawności założenia plomby, a wszelkie próby manipulacji są od razu widoczne

### OPCJE

- Możliwość nadruku logo / nazwy użytkownika / kodu kreskowego
- Możliwość białego nadruku na czarnym poddruku
- Możliwość dostarczenia plomby oraz drutu oddzielnie
- Inna długość drutu na życzenie

### PAKOWANIE

- 100 szt. w woreczku; 5000 szt. w kartonie
- Wielkość kartonu: ok. 580 x 400 x 320mm;
- waga kartonu: ok. 16 kg

### PRODUKTY POKREWNE



Silny & Salamon Sp. z o.o.  
81-533 Gdynia  
ul. Druskiennicka 20  
☎ +48 58 622 54 01  
📠 +48 58 622 01 35

NIP: 586 19 28 278  
REGON: 191451504  
KRS: 0000024262  
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ

[www.pakowanie.biz](http://www.pakowanie.biz) & [www.plomby.biz](http://www.plomby.biz)  
biuro@pakowanie.biz & biuro@plomby.biz  
ING Bank Śląski S. A.  
O/Reg. w Gdańsku  
26 1050 1764 1000 0023 0356 3056