

Plomba Elektro SIL MAX



ZALETY

- Możliwość wykonania 1 450 cykli operacyjnych bez konieczności ładowania lub rozładowywania baterii
- Możliwość kontrolowania dostaw od momentu załadunku do rozładunku w miejscu przeznaczenia
- Przy każdym zamknięciu plomby generowany jest nowy niepowtarzalny numer

ZASTOSOWANIE

- Plombowanie środków transportu, magazynów, pojemników, szaf, boxów

OPIS TECHNICZNY

- Tworzywo: poliwęglan
- Zakres temperaturowy: od -40°C do +85°C
- Wymiary: 106x156x38
- Długość przewodu: 750 mm
- Waga: 810 gr
- Posiada pamięć wewnętrzną mogącą pomieścić do 100 informacji.
Zabezpieczone są one hasłem
- Urządzenie może zostać zamontowane poprzez przykręcenie go za pomocą 4 śrub M6



PODSTAWOWE CECHY

• PLOMBA Z SYSTEMEM ALARMOWYM

- Plomba wielokrotnego użytku
- Plomba może zostać zdeaktywowana za pośrednictwem telefonu komórkowego. Przy wykonaniu połączenia z numeru nie znajdującego się na „liście pamięci” zostanie uruchomiony alarm.
- W przypadku przecięcia kabla urządzenie wysyła alarm (ANTI CUTTING FUNCTION)
- W przypadku otwarcia drzwi lub ich naruszenia system wysyła powiadomienie SMS na telefon lub komputer.
- Urządzenie przekazuje informację o rozładowanej baterii.

OPCJE

- Możliwość zmiany długości przewodu
- Możliwość wymiany baterii po jej rozładowaniu

PRODUKTY POKREWNE



[Plomba GEO SIL](#)



[Plomba elektorniczna TrackLock](#)



[Plomba Elektro SIL](#)



Silny & Salamon Sp. z o.o.
81-533 Gdynia
ul. Druskiennicka 20
☎ +48 58 622 54 01
📠 +48 58 622 01 35

NIP: 586 19 28 278
REGON: 191451504
KRS: 0000024262
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ

www.pakowanie.biz & www.plomby.biz
biuro@pakowanie.biz & biuro@plomby.biz
ING Bank Śląski S. A.
O/Reg. w Gdańsku
26 1050 1764 1000 0023 0356 3056