

Plomba Plastik Sil 2/300



ZALETY

- Wyjątkowa wytrzymałość plomby oraz niewielkie rozmiary
- Komora plomby wykonana z acetalu co zwiększa bezpieczeństwo jej zamknięcia

ZASTOSOWANIE

- plombowanie gaśnic, zaworów
- plombowanie magazynów
- plombowanie pojemników, beczek, szaf, boxów

OPIS TECHNICZNY

- tworzywo: polipropylen, mechanizm blokujący wykonany z termotrwałego acetalu
- wytrzymałość na rozerwanie: 12 kg
- zakres temperaturowy: od -20°C do +80°C
- numeracja sekwencyjna
- kolory: żółty, czerwony, niebieski, zielony. Inne kolory dostępne na życzenie



PODSTAWOWE CECHY

- Plastikowa plomba o regulowanej długości przewleczonej
- Łatwa do ręcznego zaciągnięcia
- Koralikowa przewleczka umożliwia zaciągnięcie plomby na różnego rodzaju przedmiotach
- Długość operacyjna *: 300mm
- Długość całkowita: 329mm
- Średnica przewleczki: 3,0mm
- Wielkość flagi: 18X29mm

(*) - od oczka, przez które przewlekamy do końca plomby

PAKOWANIE

- 1.000 szt. w kartonie
- wielkość kartonu: ok 350 x 220 x 600 mm
- waga kartonu: ok 3 kg

OPCJE

- nadruk logo / nazwy użytkownika
- nadruk kodu kreskowego
- białe pole do nanoszenia dodatkowych oznaczeń

PRODUKTY POKREWNE



Silny & Salamon Sp. z o.o.
81-533 Gdynia
ul. Druskiennicka 20
☎ +48 58 622 54 01
📠 +48 58 622 01 35

NIP: 586 19 28 278
REGON: 191451504
KRS: 0000024262
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ

www.pakowanie.biz & www.plomby.biz
biuro@pakowanie.biz & biuro@plomby.biz
ING Bank Śląski S. A.
O/Reg. w Gdańsku
26 1050 1764 1000 0023 0356 3056