

Plomba Notox Sil 9



PODSTAWOWE CECHY

- Przejściowa plomba między plombą łożowaną, bądź aluminiową a nowoczesną plombą plastikową
- Do użycia potrzebna jest plombownica (takie same narzędzie jak w przypadku plomby łożowanej)
- Możliwość stosowania plomby z drutem o nieograniczonej długości
- Średnica plomby: 9mm
- Grubość plomby: 4mm
- Wielkość oczek w plombie: 2mm

ZALETY

- Doskonały zamiennik tradycyjnych plomb łożowanych
- Bezpieczne dla środowiska naturalnego
- Niski koszt zakupu

ZASTOSOWANIE

- plombowanie środków transportu
- plombowanie urządzeń pomiarowych
- plombowanie pojemników, beczek, szaf, boxów

OPIS TECHNICZNY

- tworzywo: polietylen / żywica ABS
- zakres temperaturowy: od -20°C do +80°C
- kolory: żółty, czerwony, niebieski, biały, zielony. Inne kolory dostępne na życzenie


PAKOWANIE

- minimalne zamówienie - 2000 szt

OPCJE

- inne kolory na życzenie
- możliwość zakupu plombownicy z kamieniami wykonanymi pod klienta

PRODUKTY POKREWNE



[Drut plombowniczy - żyłka w oplocie](#)



[Plomba Click Sal 1](#)



[Plomba Click Sil 2](#)

