

Plomba Notox Sil 13



ZALETY

- Doskonały zamiennik tradycyjnych plomb łożwianych
- Bezpieczne dla środowiska naturalnego
- Niski koszt zakupu

ZASTOSOWANIE

- plombowanie środków transportu
- plombowanie urządzeń pomiarowych
- plombowanie pojemników, beczek, szaf, boxów

OPIS TECHNICZNY

- tworzywo: polietylen / żywica ABS
- zakres temperaturowy: od -20°C do +80°C
- kolory: żółty, czerwony, niebieski, biały, zielony. Inne kolory dostępne na życzenie

PODSTAWOWE CECHY

- Przejściowa plomba między plombą łożwianą, bądź aluminiową a nowoczesną plombą plastikową
- Do użycia potrzebna jest plombownica (takie same narzędzie jak w przypadku plomb łożwianej)
- Możliwość stosowania plomb z drutem o nieograniczonej długości
- Średnica plomb: 13mm
- Grubość plomb: 6mm
- Wielkość oczek w plombie: 3mm


PAKOWANIE

- minimalne zamówienie - 2000 szt

OPCJE

- inne kolory na życzenie
- możliwość zakupu plombownicy z kamieniami wykonanymi pod klienta


PRODUKTY POKREWNE



[Plomba LINK G SAL 3,5/300](#)



[Plomba LINK SAL O](#)



[Plomba LINK SAL G 1,5/300](#)

