

plomba piankowa



ZALETY

- możliwość pisania długopisem na etykiecie, stawiania pieczętek

ZASTOSOWANIE

- jako plomba identyfikacyjna – informuje o naruszeniu zawartości
- plombowanie pomieszczeń magazynowych i biurowych
- plombowanie pojemników, beczek, szaf, kartonów

PODSTAWOWE CECHY

- biała, matowa plomba naklejkowa składająca się z warstwy pianki pokrytej przezroczystą folią
- duża odporność na zginanie i łamanie
- okres trwałości od daty produkcji: do 1 roku (przy właściwej aplikacji)
- efektywne właściwości zabezpieczające (nieodwracalne rozwarstwienie naklejki w przypadku manipulacji) następują po 1 dniu od naklejenia na powierzchnię

OPIS TECHNICZNY

- tworzywo – kawitowana folia polietylenowa, z powłoką kaolinową
- gramatura: 60 g/m² DIN 53352
- grubość: 109 μm DIN 53370
- wytrzymałość na rozciąganie: 30.0 N/mm² DIN 53455
- min. temperatura aplikacji: 0°C
- zakres temperaturowy: od -20°C do +80°C

OPCJE

- nadruk: logo / nazwa użytkownika / kod kreskowy
- nadruk numeracji sekwencyjnej

PAKOWANIE

- plomby nawinięte są na rolce

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do własnych celów. Zalecamy wykonanie testów na używanych powierzchniach.

